PREAMP-1UP

Best.-Nr.: 0171350

PRODUKTINFOS

Unterputz-Vorverstärker

- Für den Anschluss von Endverstärkern
- Montierte Metall-Tragplatte
- Anschlüsse und Pegelregler für Line- und Mikrofoneingang

Funktionsbeschreibung:

Vorverstärker zum Anschluss eines dynamischen Mikrofons mit 6,3-mm-Klinkenstecker und einer Linequelle (z. B. einem Tuner, CD- oder MP3-Player) über Cinch-Buchsen. Geeignet für Wohnhäuser, kleine Schulungsräume, Praxen usw ... Die Lautstärken der beiden Tonquellen sind getrennt regelbar. Der PREAMP-1UP verfügt über einen Ein-/Ausschalter. Das vorverstärkte Signal kann dann an mehrere Endverstärker (Niederohm- und/oder 100-V-Verstärker) weitergeleitet werden. Die Montage erfolgt in einer Standard-Unterputzdose mit einer Tiefe von 63 mm. Eine bedruckte Abdeckplatte mit 50 x 50 mm ist im Lieferumfang enthalten. Hierfür ist im Elektro-Fachgroßhandel ein entsprechender Adapterrahmen für das jeweilige Schalterprogramm erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

PREAMP-1UP

Line-Eingang	400 mV (Line) 4 mV (Mic)
Eingang Steuerspannung	DC 0-10 V
Line-Ausgang	max. 5 V/50 Ω
Frequenzbereich	20-20000 Hz (Line) 40-15000 Hz (Mic)
Stromversorgung	DC 22-26 V/0,025 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	139 g
Anschlüsse	7-polige Klemmleiste, abnehmbar 1 x Cinch L/R (Line) 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic)