



ECM-306B/SW

Best.-Nr.: 0235790

PRODUKTINFOS

Grenzflächenmikrofon

- Ein/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige
- Low-Cut und 10-dB-Abschwächung schaltbar
- Integrierte Elektronik für den direkten Anschluss an eine Phantomspeisung DC 17-48 V
- Elektronisch symmetrierter NF-Ausgang
- 6-m-Anschlusskabel mit 3-Pol-Mini-XLR/XLR
- Lieferung im schaumstoffgepolstertem Kunststoffkoffer

Besonders geeignet für den Einsatz als Tischmikrofon!

TECHNISCHE DATEN

ECM-306B/SW

Art	Grenzflächenmikrofon
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Halb-Superniere
System	Elektret
Audio-Frequenzbereich	30-20000 Hz

ECM-306B/SW

Nennimpedanz	250 Ω
Empfindlichkeit	22 mV/Pa
Maximaler Schalldruck	130 dB
Speisung	DC 17-48 V, Phantom
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	90 x 25 x 90 mm
Gewicht	200 g
Kabel	6 m
Anschluss	3-Pol-Mini-XLR/XLR
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,085 x 0,28 m
Bruttogewicht	0,66 kg
Nettogewicht	0,66 kg