



## VM-1

Best.-Nr.: 1000616

### PRODUKTINFOS

#### Elektret-Richtmikrofon

für GoPro- und Video-Kameras

- Für exzellente Aufnahmen bei Video- und Filmproduktionen
- Platzsparend und einfach zu montieren
- Breiter Frequenzgang 20-20000 Hz kombiniert mit hoher Empfindlichkeit
- Ausgewogener Klang mit guter Sprachverständlichkeit und ausgezeichnetem Richtverhalten
- Stromversorgung 1,5 V über Kamera oder optional erhältlichen Speiseadapter EMA-20
- Lieferung inklusive Mikrofonadapter für GoPro/Kamera (GoPro nur bis Hero 4, ab Hero 5 separater USB-Adapter erforderlich (GoPro-Zubehör)), Mikrofon-Windschutz, Adapterkabel auf Mini-USB, Adapterkabel auf 3,5-mm-Klinkenstecker

### TECHNISCHE DATEN

#### VM-1

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Art        | Richtmikrofon                |
| Ausführung | für GoPro- und Video-Kameras |

**VM-1**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Übertragungsart             | Kabel                                             |
| Charakteristik              | Superniere                                        |
| System                      | Back-Elektret                                     |
| Stromversorgung             | ≥ 1,5 V                                           |
| Audio-Frequenzbereich       | 20-20000 Hz                                       |
| Nennimpedanz                | 2,2 kΩ                                            |
| Empfindlichkeit             | 10 mV/Pa                                          |
| Signal/Rauschabstand        | 69 dB                                             |
| Maximaler Schalldruck       | 125 dB                                            |
| Speisung                    | über GoPro/Kamera                                 |
| Gehäusematerial             | Zink-Druckguss                                    |
| Abmessungen                 | Ø 14 mm x 57,5 mm                                 |
| Gewicht                     | 23,5 g                                            |
|                             | 15 cm (Mini-XLR-Buchse auf Mini-USB-Stecker)      |
| Kabel                       | 15 cm (Mini-XLR-Buchse auf 3,5-mm-Klinkenstecker) |
| Anschluss                   | 3-Pol-Mini-XLR, asym.                             |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,095 x 0,12 x 0,046 m                            |
| Bruttogewicht               | 0,144 kg                                          |
| Nettogewicht                | 0,097 kg                                          |