



PA-2400RC

Best.-Nr.: 0236840

PRODUKTINFOS

ELA-Kommando-Tischmikrofon

für den Anschluss an PA-1120, PA-1240, PA-2420Z, PA-6010Z oder PA-6020Z

- Auswahlschalter für Lautsprecherzonen 1-20
- Start/Stopp-Funktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im optional erhältlichen Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-2410Z, PA-2420Z
- RJ45-Buchsen zum Anschluss von weiteren PA-2400RC mit Slave/Priority-Schalter
- Bis zu 3 PA-2400RC an PA-2410Z oder PA-2420Z anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert

TECHNISCHE DATEN

PA-2400RC

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Art | ELA-Tischmikrofon |
| Übertragungsart | Kabel |
| Stromversorgung | über PA-2410Z, PA-2420Z |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 275 x 51 x 156 mm (Pultgehäuse) |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Anschluss | RJ45 (Input/Link) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,2 x 0,27 x 0,32 m |
| Bruttogewicht | 1,9 kg |
| Nettogewicht | 1,56 kg |