



# PA-6040MPX

Best.-Nr.: 0174760

**Preis auf Anfrage**

## PRODUKTINFOS

### 4-Zonen-Mischer

für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspannung
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

## TECHNISCHE DATEN

### PA-6040MPX

Kanäle

6

**PA-6040MPX**

Zonen	4
Eingänge	2,5 mV/5 k $\Omega$ , sym., 250 mV/15 k $\Omega$ , sym. (Mic/Line), 250 mV/15 k $\Omega$ (Line), 250 mV/10 k $\Omega$ (Tel.-Paging)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	$\pm$ 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	$\pm$ 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Line)
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	$\sim$ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	305 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,4 kg
Anschlüsse	4 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x 6,3-mm-Klinke (Zonen-Eingänge), Schraub-/Steckanschluss (Paging), Schraub-/Steckanschluss (Gong-Taster), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x XLR (Zonen-Ausgänge), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monito