



PA-1200M

Best.-Nr.: 0240260

PRODUKTINFOS

Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle

- Audioquellen per Drehwahlschalter auswählbar
- 10 Monitor-Eingänge 1-100 V/10 k Ω
- 1 Aux-Eingang 0 dB (0,775 V)/600 Ω
- Pegelregelung, LED-VU-Meter und Clip-LED pro Monitor-Eingang
- Integrierter 2-W-Lautsprecher, Lautstärkereglер
- Kopfhörerausgang
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

TECHNISCHE DATEN

PA-1200M

Nennleistung	2 W
Kanäle	11
Eingänge	1-100 V/10 k Ω (Monitor) 0,775 V/600 Ω (Aux)
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,3 %
Netzspannung	DC 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA

PA-1200M

Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	0,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,7 kg
Anschlüsse	Schraub-Klemmterminals (Monitor-Eingang 1-10), Schraub-Klemmterminal (Aux-Eingang), 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,175 x 0,55 m
Bruttogewicht	5,86 kg
Nettogewicht	4,8 kg