



## DIB-110

Best.-Nr.: 0212140

### PRODUKTINFOS

#### DI-Übertrager 10:1

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 5 V (1 % Klirrfaktor/40 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

### TECHNISCHE DATEN

#### DIB-110

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Art              | DI-Box                |
| Frequenzbereich  | 15-30000 Hz           |
| Eingangsimpedanz | 47 k $\Omega$ , asym. |

**DIB-110**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ausgangsimpedanz       | 600 $\Omega$ , sym. |
| Übertragungsverhältnis | 10:1                |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C             |
| Abmessungen            | 25 x 24 x 21 mm     |
| Gewicht                | 28 g                |
| Eingänge               | Printanschlüsse     |
| Ausgänge               | Printanschlüsse     |

**DIB-110**

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN-Code     | 4007754193305 |
| Nettogewicht | 0,03 kg       |

**DIB-110**

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 25 mm    |
| Höhe    | 24 mm    |
| Tiefe   | 21 mm    |
| Gewicht | 0,028 kg |