



DIB-110

Best.-Nr.: 21.2140

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

DI-Übertrager 10:1

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 5 V (1 % Klirrfaktor/40 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

TECHNISCHE DATEN

DIB-110

Art

DI-Box

Frequenzbereich

15-30000 Hz

DIB-110

Eingangsimpedanz	47 k Ω , asym.
Ausgangsimpedanz	600 Ω , sym.
Übertragungsverhältnis	10:1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	25 x 24 x 21 mm
Gewicht	28 g
Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse

DIB-110

Breite	25 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	21 mm
Gewicht	0,028 kg