FGA-22S

Best.-Nr.: 0067550

PRODUKTINFOS

Übertrager mit Schaltspannungserzeugung,

nur für Autoradios mit Brückenendstufe, zum Anschluss von Autoradio-Lautsprecheranschlüssen an die Line-Eingänge eines Verstärkers

- Zur Verwendung mit Auto-Audiosystemen, die über keinen Schaltspannungsausgang verfügen
- Die Schaltspannung (REM) wird audiosignalunabhängig auch bei Musikpausen erzeugt
- Interne Massetrennung
- Schraubklemmen, vergoldete Cinch-Buchsen
- Maximale Eingangsleistung 20 W
- Ein-/Ausgangsimpedanz 20 kΩ/10 kΩ
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor < 0,01 %
- Stromversorgung DC 12 V/25 mA
- 43 x 27 x 100 mm, 70 g

TECHNISCHE DATEN

FGA-22S

Art	Übertrager
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangsimpedanz	10 kΩ
Klirrfaktor	< 0,01 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	DC 12 V/25 mA
Abmessungen	43 x 27 x 100 mm
Gewicht	60 g
Eingänge	Schraubklemmen
Ausgänge	1 x Cinch L/R