



NTE-10/3

Best.-Nr.: 0212380

PRODUKTINFOS

Audio-Übertrager 1:3/1:10 für Mikrofonsignale,

von NEUTRIK

- Sehr kleine Bauform, z. B. auch für den Einbau in Steckergehäusen geeignet
- Ungeschirmte Version mit Leitungsanschlüssen (70 mm)
- Breitbandausführung
- Symmetrieanpassung
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Maximale Eingangsspannung 350 mV/380 mV (1 % Klirrfaktor/50 Hz)

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

TECHNISCHE DATEN

NTE-10/3

Art

Übertrager

NTE-10/3

Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangssignal	380 mV
Eingangsimpedanz	200 Ω
Ausgangsimpedanz	10 k Ω /50 k Ω
Übertragungsverhältnis	1:3/1:10
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	14 x 11 x 12 mm (ohne Kabel)
Gewicht	7 g

NTE-10/3

Breite	14 mm
Höhe	11 mm
Tiefe	12 mm
Gewicht	7,3 g