



ESP-50AB/WS

Best.-Nr.: 0160120

PRODUKTINFOS

ELA-A/B-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit jeweils eigenem Transformator 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Klemmterminals innerhalb des Gehäuses
- Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Einfache Wandmontage mittels beiliegendem Metallbügel und Befestigungsmaterial
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

TECHNISCHE DATEN

ESP-50AB/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W

ESP-50AB/WS

Frequenzbereich	120-20000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	99 dB
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Metallbügel
Ballwurfsicher	ja
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	265 x 165 x 90 mm
Breite	265 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	1,9 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,27 x 0,1 m
Bruttogewicht	2,12 kg
Nettogewicht	1,9 kg