



## PA-4120

Best.-Nr.: 0170810

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Leistungsverstärker

- 4 x 120 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf jeweils 2 Kanälen
- Temperaturregelter Lüfter
- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

### TECHNISCHE DATEN

#### PA-4120

Nennleistung	480 W
Leistung an 4 $\Omega$	4 x 120 W
Leistung an 100 V	4 x 120 W
Ausgangsimpedanz	22 V/4 $\Omega$ , 50 V/21 $\Omega$ , 70 V/41 $\Omega$ , 100 V/83 $\Omega$
Kanäle	4
Eingänge	1,2 V, sym.
Frequenzbereich	55-17000 Hz

**PA-4120**

Störabstand	> 90 dB(A)
Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1400 VA, DC 24 V/60 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1400 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 60 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	370 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	25 kg
Anschlüsse	4 x XLR (Eingänge), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Bruttogewicht	27,6 kg
Nettogewicht	25,68 kg