









PA-4120D

Best.-Nr.: 1000015

PRODUKTINFOS

4-Kanal-ELA-Class-D-Leistungsverstärker

- 4 x 120 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Stufenlos temperaturgeregelte Lüfter
- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter
- Anschluss für externen Mute-Schalter
- LED-Anzeige für Protect, Peak, Signal und 100-V/4-Ω-Betrieb

TECHNISCHE DATEN

PA-4120D

Nennleistung 480 W Leistung an 4 Ω 4 x 120 W

Leistung an 100 V 4 x 120 W

Ausgangsimpedanz 100 V/83 Ω , 4 Ω

Kanäle 4

Eingänge 775 mV/20 k Ω , sym.

Frequenzbereich 80-16000 Hz Störabstand > 95 dB(A) Klirrfaktor < 0.1 %

Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/850 VA

Netzspannung $\sim 230 \text{ V}$ Netzfrequenz 50 Hz



PA-4120D

Leistungsaufnahme Betrieb850 VAZul. Einsatztemperatur0-40 °CBreite483 mmHöhe52 mmTiefe320 mm

Höheneinheiten HE 1

Gewicht 5,1 kg

Schraubkontakte (Eingänge),

Schraubkontakte (Lautsprecher)

Verpackungsmaße (B x H x L) $0.54 \times 0.14 \times 0.39 \text{ m}$

Bruttogewicht 6,05 kg
Nettogewicht 5,12 kg