



PA-4240

Best.-Nr.: 0170820

PRODUKTINFOS

ELA-Leistungsverstärker

- 4 x 240 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf jeweils 2 Kanälen
- Temperaturregelter Lüfter
- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

TECHNISCHE DATEN

PA-4240

Nennleistung	960 W
Leistung an 4 Ω	4 x 240 W
Leistung an 100 V	4 x 240 W
Ausgangsimpedanz	31 V/4 Ω , 50 V/10,4 Ω , 70 V/20 Ω , 100 V/42 Ω
Kanäle	4
Eingänge	1,2 V, sym.
Frequenzbereich	55-17000 Hz

PA-4240

Störabstand	> 90 dB(A)
Klirrfaktor	< 1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2720 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 113 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	370 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	28 kg
Anschlüsse	4 x XLR (Eingänge), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,55 x 0,21 x 0,49 m
Bruttogewicht	30,54 kg
Nettogewicht	28,62 kg