



PA-900S

Best.-Nr.: 0172080

PRODUKTINFOS

ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 2-fach-Klangregelung
- Schaltbares Low-Cut-Filter
- Lautsprecherausgänge über Schraub-Klemmkontakte
- Durchschleifausgang (Link)
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

TECHNISCHE DATEN

PA-900S

Ausgangsleistung, gesamt	160 W
Nennleistung	120 W
Leistung an 4 Ω	120 W
Leistung an 100 V	120 W
Leistung an 70 V	120 W
Ausgangsimpedanz	4 Ω , 70 V/ 100 V
Kanäle	1
Eingänge	765 mV (Line)

PA-900S

Frequenzbereich	50-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 9 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,5 kg
Anschlüsse	1 x XLR, Schraubkontakte (Line In), 1 x XLR (Line Out), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,16 x 0,52 m
Bruttogewicht	11,31 kg
Nettogewicht	9,86 kg