



STA-1506

Best.-Nr.: 0244290

PRODUKTINFOS

6-Kanal-PA-Verstärker

mit integriertem Limiter

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte LevelEinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Soundcheck

„Zeigt sich im Monitorbetrieb auf der Bühne beim Clubgig als leistungsfähiges Kraftwerk.“

PROSOUND 05/1111

(STA-1508)

„Kann einen Haufen Probleme auf einen Schlag wegputzen. Jeden Cent ihres Preises wert.“

TECHNISCHE DATEN

STA-1506

Ausgangsleistung, gesamt	1400 W
Nennleistung	960 W
Leistung an 4 Ω	6 x 160 W
Leistung an 8 Ω	6 x 100 W
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	3 x 320 W
Kanäle	6
Eingänge	0,7 V/20 k Ω
Frequenzbereich	12-20000 Hz
Frequenzweiche	ja
Trennfrequenz	240 Hz
Integrierter Limiter	ja
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1800 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	310 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	15,5 kg
Anschlüsse	6 x 3-Pol-XLR, sym. 6 x Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,52 x 0,22 x 0,43 m
Bruttogewicht	17,08 kg
Nettogewicht	15,84 kg