



PA-803DAP

Best.-Nr.: 1000168

PRODUKTINFOS

ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker

mit integriertem MP3-Spieler, FM-/DAB+-Tuner und Bluetooth

- 1 x 30 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Bluetooth Version 4.2
- MP3-Spieler mit USB/SD-Schnittstelle, FM/DAB+-Radio, LED-Display, IR-Fernbedienung
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" (DAB+)
- 1 symmetrischer XLR-Mikrofon-Eingang mit 48-V-Phantomspeisung und Prioritätswahl für Durchsagen
- 2 asymmetrische Eingänge, umschaltbar Mic/Line
- 2 asymmetrische Eingänge
- 1 Tel.-Input-Eingang
- 1 Music-on-hold-Ausgang (MOH)
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Mute-Funktion über Schraubkontakt
- 2 Line-Ausgänge
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- LEDs für Betrieb, Clipping, Protect und Signalpegel

TECHNISCHE DATEN

PA-803DAP

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nennleistung | 30 W |
| Kanäle | 1 |
| Zonen | 1 |
| Eingänge | 4,5 mV/600 Ω (Kanal 1), 4,5 mV/120 mV (Kanal 2-3), 60 mV (Kanal 4-5) 90 mV (Tel.) |
| Frequenzbereich | 60-15000 Hz |
| Klangregelung Tiefen | ja |
| Klangregler Höhen | ja |
| Störabstand | 72 dB (Mic, Kanal 1-3) 85 dB (Line, Kanal 2-5) |
| Klirrfaktor | < 0,5 % |
| Phantomspannung | 48 V |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 100 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | 2,5 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 245 mm |
| Gewicht | 3,95 kg |
| Anschlüsse | 1 x XLR (Kanal 1), 2 x 6,3-mm-Klinke (Kanal 2-3), 2 x Cinch L/R (Kanal 4-5), 2 x Cinch (Record Out), 1 x F-Buchse (FM/DAB+), Schraubkontakte (Tel.-Input), Schraubkontakte (MOH), Schraubkontakte (DC 24 V), Schraubkontakte (Mute), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,39 x 0,16 x 0,31 m |
| Bruttogewicht | 4,33 kg |
| Nettogewicht | 3,74 kg |

