



PA-900

Best.-Nr.: 0171190

PRODUKTINFOS

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 4 symmetrische Mic/Line-Eingänge
- Mic 1 mit Vorrangschaltung und Auto-Talkover
- Zusätzlicher Anschluss für Tischmikrofon über Schraubterminal
- 1 Aux-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Line-Ausgang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- 20-V-Phantomspannung pro Mikrofoneingang, einzeln schaltbar
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

TECHNISCHE DATEN

PA-900

Ausgangsleistung, gesamt	160 W
Nennleistung	120 W
Leistung an 4 Ω	120 W

PA-900

Leistung an 100 V	120 W
Leistung an 70 V	120 W
Ausgangsimpedanz	4 Ω
Kanäle	5
Eingänge	3 mV (Mic), 200 mV (Line), 140 mV (Aux)
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Klangregelung Tiefen	\pm 10 dB/100 Hz
Klangregler Höhen	\pm 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Phantomspannung	20 V
Stromversorgung	\sim 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Netzspannung	\sim 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 9 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,9 kg
Anschlüsse	4 x XLR (Mic/Line), 1 x Cinch L/R (Aux), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,155 x 0,5 m
Bruttogewicht	11,84 kg
Nettogewicht	10,13 kg