



SA-440/SW

Best.-Nr.: 0253880

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Universal-Stereo-Mischverstärker, 100 W

Einfach mischen! Ein anwenderfreundliches Bedienkonzept schafft Übersichtlichkeit. Zwei Stereo-Line- und zwei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. Alle Eingangskanäle lassen sich im Klangverhalten beeinflussen. Zum Schutz vor Übersteuerung können die Masterausgangspegel über versenkte Trimpotentiometer voreingestellt werden. Das Stummschalten der Stereo-Master-Ausgänge und der Endstufe ist durch einen optionalen Fernschalter möglich.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 2 symmetrische Mikrofon-Eingänge
- Paralleler, frontseitiger Stereo-Line-Eingang
- 3-fach-Klangregelung für jeden Mikrofon-Eingang
- 2-fach-Klangregelung gemeinsam für beide Line-Eingänge
- Stummschaltung (Mute) über optionalen Taster/Schalter
- 2 regelbare Stereo-Master-Ausgänge
- Masterausgangspegel lassen sich über Trimpotentiometer voreinstellen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Stereo-Record-Ausgang
- LEDs für Übersteuerung (Clip)
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

TECHNISCHE DATEN

SA-440/SW

Ausgangsleistung, gesamt

2 x 100 W

SA-440/SW

Nennleistung	100 W
Leistung an 4 Ω	2 x 50 W
Leistung an 8 Ω	2 x 30 W
Kanäle	2
Eingänge	125 mV/10 k Ω (Line) 1,3 mV/600 Ω (Mic)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/30 Hz
Klangregelung Mitten	± 12 dB/1 kHz (nur Voice)
Klangregler Höhen	± 12 dB/12 kHz
Störabstand	> 60 dB
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	220 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	432 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,5 kg
Anschlüsse	3 x Cinch L/R (Line), 2 x 6,3-mm-Klinke, sym. (Mic), 2 x Cinch L/R (Master), 1 x Cinch L/R (Rec), 1 x Schraub-Steck-Anschluss (Mute), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)