



PA-6480

Best.-Nr.: 0172190

PRODUKTINFOS

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 480 W
- 6 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspannung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
- 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
- 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:
 - PA-6FD: Fehlerüberwachung
 - PA-6FM: Fehlermeldung
 - PA-6FR: Anti-Feedback
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

PROSOUND 9/10-2007

„MONACOR hat traditionsgemäß eine gesunde und robuste Mechanik, was auch hier der Fall ist. Der ELA-Verstärker macht einen schlüssigen und durchdachten Eindruck. Mit den Zusatzmodulen ein anpassungsfähiges und genehmigungsfähiges System.“

TECHNISCHE DATEN

PA-6480

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ausgangsleistung, gesamt | 680 W |
| Nennleistung | 480 W |
| Kanäle | 5 |
| Zonen | 6 |
| Eingänge | 2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Line), 0,3 V/15 k Ω (Line), 0,775 V/10 k Ω (Vorverstärker) |
| Frequenzbereich | 55-16000 Hz |
| Klangregelung Tiefen | ± 10 dB/100 Hz |
| Klangregler Höhen | ± 10 dB/10 kHz |
| Störabstand | > 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line) |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Phantomspannung | 17 V |
| Stromversorgung | \sim 230 V/50 Hz/1500 VA, DC 24 V/40 A |
| Netzspannung | \sim 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1500 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | DC 40 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 430 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Tiefe | 352 mm |
| Höheneinheiten HE | 3 |
| Gewicht | 19 kg |

PA-6480

| | |
|-----------------------------|--|
| Anschlüsse | 3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x RJ45 (PTT-Mic), Schraubkontakte (Telefonanlage), 1 x 6,3-mm-Klinke (Ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,48 x 0,22 x 0,54 m |
| Bruttogewicht | 20,98 kg |
| Nettogewicht | 19,1 kg |