



PA-M412

Best.-Nr.: 0179290

PRODUKTINFOS

4-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

- 120 W pro Zone
- 4 Zonen, einzeln regelbar, mit 2-fach-Klangregelung
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- 4 regelbare Mic/Line-Eingänge mit 3-fach-Klangregelung und zuschaltbarer 24-V-Phantomspeisung
- 4 regelbare Line-Eingänge
- Mute-Funktion zum Stummschalten der einzelnen Zonen
- Anschluss für externen Mute-Schalter (alle Zonen gleichzeitig)
- Talkover (Kanal 1)
- Regelbare Monitor-Funktion
- 1 Anschluss für Kommandomikrofon PA-M4RC
- 4 Anschlüsse für Wandmodul PA-M1WP
- 482-mm-Rackeinbau (19")

TECHNISCHE DATEN

PA-M412

Ausgangsleistung, gesamt	4 x 170 W
Nennleistung	4 x 120 W
Leistung an 100 V	4 x 120 W
Kanäle	8
Zonen	4

PA-M412

Eingänge	2,5 mV/20 k Ω (Mic), 2 V/20 k Ω (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/80 Hz (Kanal 1-4) ± 15 dB/80 Hz (Zone 1-4)
Klangregelung Mitten	± 12 dB/2,5 kHz (Kanal 1-4)
Klangregler Höhen	± 12 dB/12,5 kHz (Kanal 1-4) ± 15 dB/12 kHz (Zone 1-4)
Störabstand	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspannung	24 V
Stromversorgung	\sim 230 V/50 Hz/860 VA
Netzspannung	\sim 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	860 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	6,2 kg
Anschlüsse	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 5-8), 4 x Cinch L/R (Line 5-8), 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon), 4 x RJ45 (Remote In), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,4 x 0,53 x 0,17 m
Bruttogewicht	7,37 kg
Nettogewicht	6,21 kg
PA-M412	
EAN-Code	4007754273373
Nettogewicht	6,21 kg