



CTG-1NOISE

Best.-Nr.: 0292050

PRODUKTINFOS

XLR-Funktionstester, 48 V,

mit integriertem Rosa-Rauschen-Generator

- Für die einfache und schnelle Funktionsprüfung symmetrischer Mikrofonkabel oder von Mikrofoneingängen auf der Bühne
- Optische Fehlermeldung über LED

- 2x Blinken: Pin 2 vom XLR-Kabel ist defekt
- 3x Blinken: Pin 3 vom XLR-Kabel ist defekt
- LED ist aus: Pin 1 oder Phantomspeisung ist defekt
- LED leuchtet permanent: Kabel ist fehlerfrei, Rauschgenerator

- 3-Pol-XLR-Stecker
- Stromversorgung über Phantomspeisung 9-48 V
- Ausgangsamplitude 100 mV_{ss}
- Abmessungen Ø 19 mm x 74 mm
- Gewicht 31 g

Soundcheck 05/2013

„Praktische Helferchen. Wer des Öfteren als Stagehand auf der Bühne nach dem Grund suchen muss, warum kein Signal ankommt, ist mit den CTGs (CTG-1NOISE & CTG-1SINE) gut bedient.“

- + Extrem Kompakt
- + Arbeiten zuverlässig
- + Optische und akustische Kontrolle

Tools4music 03/2012

„Der Optogate Phantom Power Line Tester und der Pink Noise Generator sind ideal für die Arbeit auf und vor der Bühne. Leute, die auf hilfreiche Tools schwören, werden das lieben. Unbedingte Empfehlung. Ein Linecheck geht mit den beiden Testern deutlich schneller und genauso sicher. Unbedingter Vorteil - durch die optische und akustische Anzeige herrscht auf der Bühne und am Pult schnell und sicher Klarheit.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

CTG-1NOISE

Art	XLR-Funktionstester
Nennwert	48 V
Typ	mit integriertem Rosa-Rauschen-Generator
Farbe	Chrom/Schwarz
Passend für	symmetrische Mikrofonkabel, Mikrofoneingänge
Stromversorgung	Phantomspeisung 9-48 V
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 19 mm x 74 mm
Gewicht	31 g

CTG-1NOISE

Anschlüsse	3-Pol-XLR-Stecker
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,08 x 0,02 x 0,15 m
Bruttogewicht	0,041 kg
Nettogewicht	0,031 kg

CTG-1NOISE

EAN-Code	4007754227826
Nettogewicht	0,031 kg