



AKB-60

Best.-Nr.: 0320740

PRODUKTINFOS

Aktiv-Mono-Lautsprecher-Modul, 45 W an 4 Ω

- Aktiv-Baustein zur Aktivierung von Passiv-Lautsprechern
- Line-Eingang über XLR oder Cinch
- Master-Ausgang regelbar
- Sehr gut geeignet als Messverstärker von Akustikmesssystemen
- Lüfterloses Konzept mit großem Kühlkörper

TECHNISCHE DATEN

AKB-60

Ausgangsleistung, gesamt	60 W
Nennleistung	45 W
Leistung an 4 Ω	45 W
Leistung an 8 Ω	30 W
Kanäle	1
Eingänge	0,4 V/20 kΩ sym., 11 kΩ asym.

AKB-60

Frequenzbereich	15-50000 Hz
Störabstand	> 80 dB
Klirrfaktor	< 0,01 %
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	90 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	2,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR-Eingang, sym., 1 x Cinch L/R (Eingang), Lautsprecherkabel (4-8 Ω)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,105 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,216 kg