NAC3FPX-TOPSB

Best.-Nr.: 0034164

PRODUKTINFOS

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Armaturen

- Entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und sind VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ˜ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Robuste Ausführung mit Verriegelung und Spannzangen-Kabeleinlass (nur Stecker und Kupplung)
- Selbstverlöschend nach UL94V0
- Schutzart IP65 (NAC3FX-W-TOP und NAC3MX-W-TOP)

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Einbaubuchse

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ˜ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Selbstverlöschend nach UL94V0

TECHNISCHE DATEN

NAC3FPX-TOPSB

Art	Einbaubuchse
Typ	NEUTRIK-POWERCON-Top
Anzahl	1
Ausstattung	Verriegelung
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	˜ 250 V/16 A
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit	DC 4 kV/˜ 2,8 kV
Approbation	UL, VDE
Polzahl	2 + PE
Anschluss	Flachsteckzungen 6,35 mm
Material	Kunststoff
Kontaktanzahl	2
Zul. Einsatztemperatur	-30-+80 °C
Abmessungen	35,4 x 35,4 x 43 mm
Länge	43 mm
Gewicht	20 g