



SP-30

Best.-Nr.: 0101530

PRODUKTIINFOS

Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω

- Hochtוןkegel
- Große Frequenzgangbreite
- Für den Car-Bereich bis hin zu Tonsäulen

TECHNISCHE DATEN

SP-30

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	150 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,52 mm/N

SP-30

Bewegte Masse (M_{ms})	1,7 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,5
Elektrische Güte (Q_{es})	1,04
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,73
Äquivalentvolumen (V_{as})	0,7 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,33 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 1,5$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	31 cm ²
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 60 mm
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Einbautiefe	37,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 40 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	40 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,26 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,05 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,285 kg
Nettogewicht	0,26 kg