



## SP-252E

Best.-Nr.: 0103990

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 75 W, 4 $\Omega$

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

### TECHNISCHE DATEN

#### SP-252E

Impedanz (Z)	4 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	42 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	75 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	0,33 mm/N

**SP-252E**

Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	43 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	3,13
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	0,60
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,50
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	57 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	3,75 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	8,50 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 35,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 4 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	353 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 125 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 232 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	$\varnothing$ 245 mm
Abmessungen	$\varnothing$ 255 mm x 110 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 255 mm
Breite	255 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,3 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Bruttogewicht	2,42 kg
Nettogewicht	2,295 kg