



SP-302E

Best.-Nr.: 0104000

PRODUKTIINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

TECHNISCHE DATEN

SP-302E

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-5500 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	39 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,39 mm/N

SP-302E

Bewegte Masse (M_{ms})	40 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,24
Elektrische Güte (Q_{es})	0,87
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,72
Äquivalentvolumen (V_{as})	141 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,63 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	518 cm ²
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 281 mm
Einbautiefe	114 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 292 mm
Abmessungen	Ø 304 mm x 118 mm
Außendurchmesser	Ø 304 mm
Breite	Ø 304 mm
Tiefe	118 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,58 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,14 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,76 kg
Nettogewicht	2,585 kg