



SP-60/8

Best.-Nr.: 0100740

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Polkernbohrung
- Gute Frequenzganglinearität
- Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

TECHNISCHE DATEN

SP-60/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	65 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,8 mm/N

SP-60/8

Bewegte Masse (M_{ms})	4 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,10
Elektrische Güte (Q_{es})	0,64
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,49
Äquivalentvolumen (V_{as})	6 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,10 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 2 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	55 cm ²
Magnetgewicht	280 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 80 mm
Einbauöffnung	\varnothing 96 mm
Einbautiefe	60 mm
Abmessungen	105 x 105 x 60 mm
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,654 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,065 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,686 kg
Nettogewicht	0,654 kg