



SPH-68X/AD

5 60W

Best.-Nr.: 0101390

PRODUKTINFOS

Breitbandlautsprecher, 30 W, 8 Ω

- Polkernbohrung
- Flachdrahtschwingspule
- Sehr gute Frequenzganglinearität auch im Hochtonbereich
- Universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

SPH-68X/AD

Impedanz (Z) 8Ω

Frequenzbereich f3-20000 Hz

Resonanzfrequenz (f_s) 60 Hz Nennbelastbarkeit (RMS) 30 W Musikbelastbarkeit (MAX) 60 W

Kennschalldruck 89 dB/W/m



SPH-68X/AD

JI II JONA	
Nachgiebigkeit (C _{ms})	1,1 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	6,5 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	3,19
Elektrische Güte (Q _{es})	0,49
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,43
Äquivalentvolumen (V _{as})	9,7
Gleichstromwiderst. (R _e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,70 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 1 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	80 cm ²
Magnetgewicht	370 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 122 mm
Einbautiefe	70 mm

Abmessungen 130 x 130 x 71 mm

Breite 130 mm Höhe 130 mm Tiefe 71 mm Farbe Schwarz Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Gewicht 1,07 kg Verpackungseinheit 1 5" Lautsprechertyp

Verpackungsmaße (B x H x L) 0,135 x 0,085 x 0,135 m

Bruttogewicht 1,15 kg
Nettogewicht 1,07 kg