



DT-300

Best.-Nr.: 0103860

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Kalottenhochtöner mit großer Membranfläche

Für außergewöhnliche hohe Dynamikleistung auch bei niedrigen Trennfrequenzen. Ideale Lösung bei gleichzeitig ausgezeichnetem Brillanzverhalten.

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W, 8 Ω

- 30-mm-Seidenmembran
- Niedrige Resonanzfrequenz
- Hervorragendes Dynamikverhalten und große Stabilität auch bei tiefen Trennungen
- Hochflüssiges Ferrofluid für ein feines Brillanzverhalten
- Besonders geeignet für Hochleistungsanwendungen und D'Appolito-Anordnungen im Top-Hi-Fi-Bereich

Klang+Ton 06/2014

„Als Chassis eingesetzt im Bauvorschlag MonaLisa: Tendenziell eher etwas zurückhaltend und elegant abgestimmt, kann der Lautsprecher auch bei sehr hohen Lautstärken und über sehr lange Hörabende hinweg voll überzeugen - das hat Wucht im Antritt, Kraft im Mittelton und darüber hinaus eine Eleganz, die sich nur mit sehr gutem Treibermaterial realisieren lässt.“

TECHNISCHE DATEN

DT-300

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-19000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	750 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	\varnothing 30 mm
Magnetdurchmesser	\varnothing 88 mm
Einbauöffnung	\varnothing 90 mm
Einbautiefe	52 mm
Abmessungen	\varnothing 116 x 52 mm
Außendurchmesser	\varnothing 116 mm
Breite	\varnothing 116 mm
Höhe	\varnothing 116 mm
Tiefe	52 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,65 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,055 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,715 kg
Nettogewicht	0,655 kg