



SP-167C

Best.-Nr.: 0102790

PRODUKTINFOS

Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

- 16-cm-Tiefmitteltöner (6½")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Kickbassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

TECHNISCHE DATEN

SP-167C

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Frequenzbereich | f3-5500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 49 Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | 3000 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 50 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 100 W |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |

SP-167C

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,84 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 12 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,89 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,45 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,39 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 22 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 3,7 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 5,60 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 0,2 mH |
| Schwingspulendurchm. | 25 mm |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 4 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 137 cm ² |
| Magnetgewicht | 570 g |
| Magnetdurchmesser | $\varnothing 100$ mm |
| Einbauöffnung | $\varnothing 148$ mm |
| Einbautiefe | 80 mm |
| Abmessungen | $\varnothing 170$ mm x 77 mm |
| Außendurchmesser | $\varnothing 170$ mm |
| Breite | $\varnothing 170$ mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Farbe | Schwarz/Lila |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 1,22 kg |
| Lautsprechertyp | 6,5" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,085 x 0,185 m |
| Bruttogewicht | 1,33 kg |
| Nettogewicht | 1,22 kg |