



SP-45/4

Best.-Nr.: 0100680

PRODUKTIINFOS

Tiefmitteltöner, 20 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

Besonders geeignet für Mini-Boxen und Tonsäulen.

TECHNISCHE DATEN

SP-45/4

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	120 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	40 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	1,1 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	1,6 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,82

SP-45/4

Elektrische Güte (Q_{es})	0,68
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,55
Äquivalentvolumen (V_{as})	1,5 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,3 Ω
Kraftfaktor ($B \times L$)	2,40 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 19 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 0,75$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	31 cm ²
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 72 mm
Einbautiefe	43 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 84 mm
Lochabstand X	59,5 mm
Lochabstand Y	59,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 43 mm
Außendurchmesser	Ø 93 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	43 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,412 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,055 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,425 kg
Nettogewicht	0,412 kg