



SPH-135TC

Best.-Nr.: 0101430

PRODUKTIINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 2 x 30 W, 2 x 8 Ω

- Doppelschwingspule
- Polypropylen-Membran mit guter Mitteltondämpfung
- Sowohl für Miniatur-Subwoofer als auch für leistungsfähige 2-Wege-Boxen als Regallautsprecher oder sehr schlanke Säulen geeignet

TECHNISCHE DATEN

SPH-135TC

Impedanz (Z)	2 x 8 Ω
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	40 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2 x 60 W
Kennschalldruck	85 dB/W/m

SPH-135TC

Nachgiebigkeit (C_{ms})	1,69 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	8,9 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	3,44
Elektrische Güte (Q_{es})	0,48
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,42
Äquivalentvolumen (V_{as})	16 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	2x7,5 Ω /3,8 Ω
Kraftfaktor ($B \times L$)	4,20 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	2x0,6 mH/0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 2,25$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	95 cm ²
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 122 mm
Einbautiefe	64 mm
Abmessungen	Ø 138 mm x 70 mm
Außendurchmesser	Ø 138 mm
Breite	Ø 138 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,08 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	5,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,085 x 0,135 m
Bruttogewicht	1,155 kg
Nettogewicht	1,08 kg