



SPM-116/8

Best.-Nr.: 0105360

PRODUKTINGFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω

- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlautsprecher geeignet

HOBBY HiFi 06/2019

„Ein optisch attraktiver Tiefmitteltöner, der mit vorsichtiger Frequenzgangkorrektur sogar als Breitbänder einsetzbar ist.“

TECHNISCHE DATEN

SPM-116/8

Impedanz (Z)

8 Ω

Frequenzbereich

f3-18000 Hz

SPM-116/8

Resonanzfrequenz (f_s)	75 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,98 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	3,8 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	1,9
Elektrische Güte (Q_{es})	0,81
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,57
Äquivalentvolumen (V_{as})	4,5 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,20 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm 1,5$ mm
Eff. Membranfläche (S_d)	57 cm ²
Magnetgewicht	230 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 94 mm
Einbautiefe	53 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 108 mm
Abmessungen	Ø 115 mm x 60 mm
Außendurchmesser	Ø 115 mm
Breite	Ø 115 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,557 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,07 x 0,12 m
Bruttogewicht	0,59 kg
Nettogewicht	0,557 kg