



## SP-312CX

Best.-Nr.: 0102240

### PRODUKTINFOS

#### PA-2-Wege-Koaxiallautsprecher

mit integriertem Hornhochtöner

- Hoch belastbarer 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit hohem Wirkungsgrad
- Koaxial angeordnetes Hochtornhorn mit 25-mm-Hochtton-Treiber (1", VC = 44 mm)
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Stabiler Gusskorb mit Hinterlüftung der Zentrierspinne
- Hitzebeständige 75-mm-Schwingspule (3") auf Polyamid-Schwingspulenträger (TIL)
- Ausgezeichnetes und gleichmäßiges Abstrahlverhalten
- Ideal für Bühnenmonitore oder sehr kompakte Fullrange-Boxen
- Betrieb nur mit Frequenzweiche zulässig (empfohlene Trennfrequenz 1800 Hz)

#### Klang+Ton 08,09/2016

„Auch mit Pegeln, die alles andere sind als nachbarschaftsfreundlich, kann man eine lange Zeit entspannt zurückgelehnt hören - so mögen wir PA-Treiber am liebsten! Die Stage 12 ist eine wirkungsgradstarke und sehr ausgewogene Box ...“

## Klang+Ton 01/2015

„Exzellenter Koax.“

## TECHNISCHE DATEN

### SP-312CX

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>r</sub> )	55 Hz (Tiefton) / 700 Hz (Hochton)
Nennbelastbarkeit (RMS)	250 W (Tiefton) / 50 W (Hochton)
Musikbelastbarkeit (MAX)	500 W (Tiefton) / 100 W (Hochton)
Kennschalldruck	97 dB (Tiefton) / 106 dB (Hochton)
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	0,16 mm/N
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	56 g
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	3,74
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	0,36
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )	0,33
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	64 l
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	5,6 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	16,90 Tm
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 75 mm (Tiefton) / Ø 44 mm (Hochton)
Schwingspulenträger	Polyimide
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	± 3,0 mm
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	540 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	1,8 kg
Magnetdurchmesser	Ø 169 mm/Ø 110 mm
Einbauöffnung	Ø 280 mm
Einbautiefe	195,5 mm
Abmessungen	312 x 312 x 210 mm
Breite	312 mm
Höhe	312 mm
Tiefe	210 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	8,06 kg

**SP-312CX**

Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,395 x 0,27 x 0,395 m
Bruttogewicht	9,31 kg
Nettogewicht	8,06 kg