



SP-30/200NEO

Best.-Nr.: 0105100

PRODUKTINFOS

PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8Ω

- NEODYM-Hochleistungsantrieb
- 30 cm (12")
- Hoher Wirkungsgrad
- Gute Frequenzganglinearität
- Für einen 30-cm-PA-Bass sehr tiefe erreichbare Bassabstimmung
- Für extrem leichte und gleichzeitig professionelle PA-Vollbereichs- und Topteil-Boxen.

TECHNISCHE DATEN

SP-30/200NEO

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	43 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W

SP-30/200NEO

Kenschalldruck	98 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,27 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	50 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	5,77
Elektrische Güte (Q_{es})	0,44
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V_{as})	98 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	5,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,96 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,8 mH
Schwingspulenindurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 2,0 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	510 cm ²
Magnetgewicht	79 g
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	Ø 284 mm
Einbautiefe	125 mm
Abmessungen	Ø 315 mm x 135 mm
Außendurchmesser	Ø 315 mm
Breite	Ø 315 mm
Tiefe	135 mm
Farbe	Schwarz/Blau
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,19 x 0,34 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	1,8 kg