



DA-10-260/T



Best.-Nr.: 0163710

PRODUKTINFOS

Der 10 W starke Soundprojektor ist mit zwei 13-cm-Breitband-Lautsprechern und einem 100-V-Übertrager mit 4 Leistungsabgriffen ausgestattet. Ein robustes, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL9010, sowie eine vandalensichere Aluminium-Montageplatte gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die 2-polige-Keramikklemme und Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzart IP65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Besonders für die Anwendung in Korridoren und Fluren geeignet. Der Lautsprecher verfügt über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.

Wetterfester ELA-Soundprojektor

für Wandmontage und mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x 13-cm-Breitbandlautsprecher für birektionale Abstrahlung
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen 10/6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über Keramikklemmen mit Thermosicherung im Montagefuß
- Stabiles kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Frontschutzgittern
- Stabile vandalismusgeschützte Aluminium-Montageplatte

TECHNISCHE DATEN

DA-10-260/T

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Belastbarkeit, gesamt | 10 W |
| Nennbelastbarkeit | 10/6/3/1,5 W |
| Frequenzbereich | 120-17000 Hz |
| Breitbänder | 2 x 13 cm |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 13 cm (5") |
| Kenschalldruck | 93 dB/W/m |
| Max. Nenschalldruck | 103 dB |
| Abstrahlwinkel | 150° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 150° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 150° |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Montagevorrichtung | Montagefuß |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +90 °C |
| Abmessungen | 166 x 197 x 161 mm |
| Breite | 166 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Tiefe | 161 mm |
| Gewicht | 2,31 kg |
| Eingänge | Keramikschraubklemme |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,17 x 0,185 x 0,21 m |
| Bruttogewicht | 2,43 kg |
| Nettogewicht | 2,31 kg |

DA-10-260/T

| | |
|--------------|---------------|
| EAN-Code | 4007754263909 |
| Nettogewicht | 2,31 kg |