



DT-100

Best.-Nr.: 0100040

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 30 W, 8 Ω

- Belastbarer Soft-Dome im klassischen Rechteckformat
- Ferrofluid
- Gute Linearität mit besonders brillanter Charakteristik
- Detailreiche Wiedergabe

TECHNISCHE DATEN

DT-100

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1500 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m

DT-100

Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 72 mm
Einbautiefe	26 mm
Abmessungen	116 x 80 x 26 mm
Breite	116 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	26 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,525 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,05 x 0,125 m
Bruttogewicht	0,58 kg
Nettogewicht	0,525 kg