



DT-19SU

Best.-Nr.: 0101970

PRODUKTIINFOS

Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 50 W_{RMS}, 8 Ω

- 19-mm-Soft-Dome in Laminat-Technik
- Doppelmagnet
- Stabile Kunststoff-Front
- Geringes Membrangewicht
- Optimales Brillanzverhalten
- Für anspruchsvolle Hi-Fi-Anwendungen vor allem in 3-Wege-Systemen

TECHNISCHE DATEN

DT-19SU

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	1500 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	3000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W

DT-19SU

Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 19 mm
Magnetdurchmesser	Ø 55 mm
Einbauöffnung	Ø 66 mm
Einbautiefe	33 mm
Abmessungen	Ø 100 x 33 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Tiefe	33 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,397 kg
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,115 x 0,045 x 0,13 m
Bruttogewicht	0,444 kg
Nettogewicht	0,397 kg