



DT-28N

Best.-Nr.: 0104020

PRODUKTINFOS

Neodym-Hi-Fi-Hochtöner, 50 W, 8 Ω

- Herausragende klangliche Eigenschaften
- Besonders lineare Wiedergabe auch bei tieferen Frequenzen
- Hoher Wirkungsgrad
- Besonders leistungsfähige 28-mm-Membran aus Seidengewebe
- Optimal kleine Frontplatte für kleinstmögliche Hochleistungs-Boxen
- Montage in perfekten D´Appolito-Anordnungen, da magnetisch streufeldarm auch in liegenden Centern

TECHNISCHE DATEN

DT-28N

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1200 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2000 Hz

DT-28N

Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Schwingspulendurchm.	Ø 28 mm
Magnetdurchmesser	Ø 46 mm
Einbauöffnung	Ø 50 mm
Einbautiefe	16,7 mm
Abmessungen	55 x 55 x 20 mm
Breite	55 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	20 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,074 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	28 mm
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,035 x 0,075 m
Bruttogewicht	0,096 kg
Nettogewicht	0,074 kg