



## DTM-104/4

Best.-Nr.: 0105320

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Kalottenhochtöner, 45 W, 8 $\Omega$ (/8) und 4 $\Omega$ (/4)

- Textilkalotte mit Kaptonschwingspulenträger
- Günstiges Abstrahlverhalten durch Schallführung (Waveguide)
- Sehr gut geeignet als Ersatz für wertige Hi-Fi-Lautsprecher

### TECHNISCHE DATEN

#### DTM-104/4

|  |             |
|--|-------------|
| Impedanz (Z)                                 | 4 $\Omega$  |
| Frequenzbereich                              | fx-19000 Hz |
| Resonanzfrequenz ( $f_s$ )                   | 1200 Hz     |
| Empf. Trennfreq. ( $f_{max.}$ ) (12 dB/Okt.) | 2500 Hz     |
| Nennbelastbarkeit (RMS)                      | 45 W        |
| Musikbelastbarkeit (MAX)                     | 100 W       |
| Kennschalldruck                              | 92 dB/W/m   |

**DTM-104/4**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Schwingspulendurchm.        | Ø 25 mm               |
| Magnetdurchmesser           | Ø 70 mm               |
| Einbauöffnung               | Ø 80 mm               |
| Einbautiefe                 | 29 mm                 |
| Abmessungen                 | Ø 104 x 32 mm         |
| Außendurchmesser            | Ø 104 mm              |
| Breite                      | Ø 104 mm              |
| Tiefe                       | 32 mm                 |
| Farbe                       | Schwarz               |
| Zul. Einsatztemperatur      | 0-40 °C               |
| Gewicht                     | 0,54 kg               |
| Verpackungseinheit          | 1                     |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,11 x 0,042 x 0,11 m |
| Bruttogewicht               | 0,562 kg              |
| Nettogewicht                | 0,54 kg               |