



ETS-515TW/SW



Best.-Nr.: 0162620

PRODUKTINFOS

ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Ausführung (mit zusätzlichem, integriertem Hochtöner für einen deutlich verbesserten Klang)
- Integrierte Frequenzweiche
- 6-stufiger Leistungsumschalter mit 8-Ω-Umschaltung
- 2 x 6-mm-Gewindebuchse
- Kunststoffgehäuse und Metallschutzgitter in Schwarz (SW) oder Weiß (WS)
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Lautsprecher-Klemmterminal

TECHNISCHE DATEN

ETS-515TW/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	30 W

ETS-515TW/SW

Nennbelastbarkeit	15/7,5/4/2/1 W (100 V) 15 W (8 Ω)
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-20000 Hz
System	2-Wege
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2+1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H140°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	140°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagewinkel
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	128 x 385 x 140 mm
Breite	128 mm
Höhe	385 mm
Tiefe	140 mm
Gewicht	2,8 kg
Eingänge	Klemmterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,18 x 0,51 m
Bruttogewicht	3,1 kg
Nettogewicht	2,84 kg