

# EDL-435/WS

Best.-Nr.: 0163460

## PRODUKTINFOS

**Hochwertiger 2-Wege-ELA-Pendellautsprecher**

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2-Wege-Koaxial-System
- Gute Soundqualität für Sprache und Musik
- Weißes ABS-Bassreflex-Gehäuse mit Stahlgitter
- 5-m-Anschlusskabel mit Baldachin

## TECHNISCHE DATEN

| **EDL-435/WS** | |
|---|---|
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Nennbelastbarkeit | 30/20/15/10/5 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 80-20000 Hz (-10 dB)<br>70-20000 Hz (-20 dB) |

**EDL-435/WS**

| | |
|---|---|
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 12 cm |
| Kennschalldruck | 91 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 106 dB |
| Abstrahlwinkel | 125° @1600 Hz |
| Abstrahlwinkel horizontal | 125° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 125° |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Deckenflansch |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | Ø 185 mm x 230 mm |
| Breite | Ø 185 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Gewicht | 2,22 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,31 x 0,3 x 0,32 m |
| Bruttogewicht | 2,84 kg |
| Nettogewicht | 2,22 kg |