



# PA-2240

Best.-Nr.: 0170800

## PRODUKTINFOS

### ELA-Leistungsverstärker

- 2 x 240 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- Soft-Start
- Temperaturgeregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

## TECHNISCHE DATEN

### PA-2240

Nennleistung	480 W
Leistung an 8 Ω	2 x 240 W
Leistung an 100 V	2 x 240 W
Ausgangsimpedanz	25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Kanäle	2
Eingänge	1,2 V, sym.
Frequenzbereich	35-20000 Hz
Störabstand	> 100 dB(A)

**PA-2240**

Klirrfaktor	< 1 %
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1300 VA, DC 24 V/55 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1300 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 55 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	374 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	18 kg
Anschlüsse	2 x XLR/Schraubkontakte (Eingänge) Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,18 x 0,54 m
Bruttogewicht	20,14 kg
Nettogewicht	18,12 kg