



IT-60

Best.-Nr.: 0162990

PRODUKTINFOS

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

mit hoher Leistung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Wetterfest und IP66-geprüft
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Hellgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Edelstahl-Montagebügel im Lieferumfang
- Integriertes keramisches Anschlussterminal mit Thermosicherung
- 4 Leistungsanzapfungen

TECHNISCHE DATEN

IT-60

Aktiv/passiv

passiv

Übertragungstechnik

100 V

IT-60

Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/30/15/7,5 W
Frequenzbereich	230-9000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Kennschalldruck	110 dB/W/m
Abstrahlwinkel	H80°/V80°
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Ausstattung	Thermosicherung
Gehäusematerial	ABS, UL94V0
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 305 mm x 385 mm
Breite	Ø 305 mm
Höhe	Ø 305 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	4 kg
Eingänge	4 Leistungsanzapfungen
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,43 x 0,32 m
Bruttogewicht	4,92 kg
Nettogewicht	4,04 kg

IT-60

EAN-Code	4007754227048
Nettogewicht	4,04 kg