



## KU-516

Best.-Nr.: 0160700

### PRODUKTINFOS

#### Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- Druckguss-Ausführung, IP66
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ " )

### TECHNISCHE DATEN

#### KU-516

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Belastbarkeit, gesamt	75 W
Nennbelastbarkeit	50 W
Impedanz	16 $\Omega$
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1

### **KU-516**

Kenschalldruck	113 dB/W/m
Abstrahlwinkel	je nach Horn: SK-22, SK-159
Abstrahlwinkel horizontal	je nach Horn
Abstrahlwinkel vertikal	je nach Horn
Gehäusematerial	Druckguss
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Breite	Ø 126 mm
Höhe	Ø 126 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	1,9 kg
Eingänge	Schraubterminal
Ersatzschwingspule	KU-516/VC
Sonstiges	wetterfest
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,115 x 0,14 m
Bruttogewicht	2,25 kg
Nettogewicht	1,95 kg