



ESP-1000AB



Best.-Nr.: 0163670

PRODUKTINFOS

ELA-A/B-Wandlautsprecher

mit EN-54-24-Zertifizierung für Evakuierungsanlagen mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 x Breitbandlautsprecher (10 cm)
- Zwei unabhängige Transformatoren mit Leistungsabgriffen mit jeweils 6/3/1,5 W
- Anschluss erfolgt über 2 Keramikschraubterminals innerhalb des Gehäuses
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Aluminium-Befestigungsbügel, Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

ESP-1000AB

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	2 x 6 W
Nennbelastbarkeit	2 x 6/3/1,5 W
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Breitbänder	2 x 10 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)
	76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 100 dB (1 m)
	85 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	130° (2 kHz)
	95° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	130° (2 kHz)
	95° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)
	180° (1 kHz)
	130° (2 kHz)
	95° (4 kHz)
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Bügel
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 220 mm x 100 mm
Breite	Ø 220 mm
Höhe	Ø 220 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	1,98 kg
Eingänge	Keramikschraubklemmen
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,235 x 0,125 x 0,235 m
Bruttogewicht	2,126 kg
Nettogewicht	1,986 kg

ESP-1000AB

EAN-Code 4007754263862

Nettogewicht 1,986 kg