ETS-230/WS

Best.-Nr.: 0161310

PRODUKTINFOS

Besonders schmales Design

ELA-Tonsäule

in Alu-Profilgehäuse mit Alu-Deckel und -Boden

- 100-V-Übertragungstechnik
- 5-stufiger Leistungsumschalter
- 2 x M6-Gewindebuchse
- Metall-Frontgitter
- Montagewinkel im Lieferumfang
- Anschluss über Kabel, 2-adrig

TECHNISCHE DATEN

ETS-230/WS	
Aktiv/passiv	passiv

ETS-230/WS

Übertragungstechnik	100 V
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W
Frequenzbereich	200-15000 Hz
Anzahl eingebauter LS-Chassis	8
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagewinkel, M6
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	105 x 687 x 85 mm
Breite	105 mm
Höhe	687 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	3,9 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,13 x 0,76 m
Bruttogewicht	4,365 kg
Nettogewicht	3,91 kg