



WALL-05T/SW

Best.-Nr.: 0163580

PRODUKTINFOS

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 13-cm-Tiefmitteltöner (5") und 12-mm-Kalottenhohtöner (½")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-05T/SW

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Belastbarkeit, gesamt	80 W
Nennbelastbarkeit	16/8/4/2 W (100 V) 40 W (8 Ω)

WALL-05T/SW

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	80-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 13 cm (5")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 12 mm (½")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	5"
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)
Breite	163 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	203 mm
Gewicht	2,6 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,2 x 0,28 x 0,425 m
Bruttogewicht	5,73 kg
Nettogewicht	5,24 kg