



SPH-200KE

Best.-Nr.: 10.2370

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Top-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

- Kevlar-Membran
- Alu-Druckgusskorb für hochwertigste 3-Wege- und auch 2-Wege-Kombinationen
- Breitbandige Einsetzbarkeit
- Fulminante Tieftonwiedergabe im gesamten Hi-Fi-Bereich

TECHNISCHE DATEN

SPH-200KE

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-4500 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	28 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	80 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	90 dB/W/m

SPH-200KE

Nachgiebigkeit (Cms)	0,89 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	37 g
Mechanische Güte (Qms)	4,65
Elektrische Güte (Qes)	0,41
Gesamtgüte (Qts)	0,38
Äquivalentvolumen (Vas)	54 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,9 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,75 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 4,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	207 cm ²
Magnetgewicht	840 g + 50 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 120 mm
Einbauöffnung	\varnothing 189 mm
Einbautiefe	89 mm
Abmessungen	\varnothing 212 mm x 100 mm
Außendurchmesser	\varnothing 212 mm
Breite	\varnothing 212 mm
Tiefe	100 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,72 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"